rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



ALUSPIEGEL 20° 350mA CRI90 LED-Modul 6, 2W 2700K

Article nr.: 88830

LED-module 6.2W with reflector · Replacement for low voltage halogen 50W · with Luminus-CXM6 Power LED Array · dimmable · · input current: 350 mA · power: 6.2W · luminous flux: 743 lm · light colour: 2700K · CRI: >90 · lifespan L70B50: >= 50.000 h · beam angle: 20° · protection class III · energy efficiency class: E · · Excellent heat dissipation due to optimised aluminium heatsink · Aluminium reflector with halogen apperance and uniform light distribution

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094888309
Housing colour	Aluminium
Height	55.00 mm
Outer diameter	50 mm
LED colour	ca. 2700K ultra warmweiß
Lightoutput per fixture	743.00 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	20
Power	6,2 W

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



ALUSPIEGEL 20° 350mA CRI90 LED-Modul 6, 2W 2700K

Article nr.: 88830

TECHNICAL DATA

Current mA	350 mA
Amount of LED	1
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 40
Energy ffficiency class	EEK-Label_E
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	50.000 h